

Item	Empresa	Descrição	Atende Requisitos	OBS
97	MALKUT E BOHN LTDA	Jogo de chave fixa dupla (chave de boca dupla para porcas flangeadas) 6 a 32 mm com no mínimo 12 peças, na cor cinza e acabamento cromado. Material em aço ou aço cromo-vanádio que contenha no mínimo os seguintes tamanhos (6 x7, 8 x 9, 10 x11,12 x13, 14 x15, 16 x17, 18 x19, 20 x21, 22 x 23, 24 x 26, 27 x 28, 30 x 32) mm. Tipo de cabeça fixa. Fabricadas conforme normas DIN 897 ou ISO 10102. Garantia mínima de 3 meses.	Não	Os tamanhos são divergentes dos solicitados na licitação, solicitado e divergente: 15, 18, 20, 21, 23, 26, 28.
124	MALKUT E BOHN LTDA	Mini alicate 4.5" bico longo com mola. Material aço carbono, liga de aço e cabo em borracha antideslizante (policloreto de vinil). Medidas aproximadas: Comprimento: 14cm; Largura: 10cm ; Altura: 1cm. Com garantia de no mínimo 3 meses	Sim	Aceito
163	MALKUT E BOHN LTDA	Smart speaker para controle inteligente com as seguintes especificações mínimas: conexão via Wifi, com suporte de redes 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 e 5)GHz, 1x alto-falante de 1,6 , 1 saída de áudio de 3,5 mm para uso com alto-falantes externos, idioma em Português, configurável por aplicativo via smartphone, compatível com dispositivos Fire OS, Android e iOS, e também é acessível pelo navegador da web. Com garantia de no mínimo 3 meses e manual/folder de instruções/operações.	Sim	Aceito
164	MALKUT E BOHN LTDA	Smart Keyboard Folio para iPad Air de 11 polegadas (4th Generation) – Modelo A2316: Deve apresentar proteção frontal e traseira do iPad, teclado acoplado que não necessita recarregar ou emparelhar, bastando encaixar no iPad e digitar, permitindo dois ângulos de visualização. Com garantia de no mínimo 12 meses e manual/folder de instruções/operações.		SEC. ADM. Não requisitado pela nossa secretaria.
165	MALKUT E BOHN LTDA	Solda em fio 189-MSX10 60x40. Embalagem com 500g. Com garantia de no mínimo 3 meses		SEC. ADM. Não requisitado pela nossa secretaria.
61	R2T TECNOLOGIA LTDA	Dongle de streaming, cor preta, resolução de até 1080p a 60 fps, Wi-Fi 80211 ac (2,4/5 GHz), fonte de alimentação de 5V e 1A, portas e conectores: HDMI, micro-USB, sistemas compatíveis: Android, iOS, Mac, Windows, espelhamento de smartphone, aplicativo de configuração facilitado, plug In, embalagem: 1x dongle de streaming, 1 fonte de energia, 1x adaptador de energia, manual do usuário. Com garantia de no mínimo 12 meses e manual/folder de instruções/operações		SEC. ADM. Não requisitado pela nossa secretaria.
157	R2T TECNOLOGIA LTDA	Ring Light com as seguintes especificações mínimas: com tripé de chão, portátil, composto por 3 cores de luzes (quente, fria e branca), com no mínimo 8 ajustes de brilho, conexão USB. Deve possuir tripé ajustável sendo aproximadamente: (altura máx. +/- 110 cm / altura mín. +/- 40 cm - somente o tripé montado), mínimo de 100 luzes de LED, suporte ajustável para smartphone com alça emborrachada, Controles integrados: liga/desliga, ajusta o brilho e tipo de iluminação, potência mínima de: 10W; eficiência luminosa mínima de 40 lm/W, diâmetro aproximado do Ring Light: 26 cm, comprimento aproximado do cabo 2 m, tensão de entrada mínima de 5 V/1.6 A. Confeccionado em aço carbono, plástico ABS e liga de alumínio. Dimensões aproximadas de (L x A x C) (7,5 x 41,5 x 35)cm. Com garantia de no mínimo 12 meses e manual/folder de instruções/operações.	Sim	Aceito
2	ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA	Adesivo trava rosca com as seguintes especificações mínimas: adesivo, líquido, cola, trava parafuso, trava rosca, vermelho, alto torque; com torque de quebra de no mínimo 300 kgf.cm; com torque residual de no mínimo 250 kgf.cm; com folga máxima de até 0,25 mm; com tempo de cura parcial de 20 a 40 min / total 24 horas; com embalagem de no mínimo 10g. Com garantia de no mínimo 3 meses.	Diligência	Apresentação de boletim técnico atualizado ou declaração formal do fabricante, vinculada ao produto ORBIFIX código 4 ou 5310 ofertado, comprovando torque residual mínimo de 250 kgf-cm, torque de quebra mínimo de 300 kgf-cm, folga máxima de até 0,25 mm, cura parcial entre 20 e 40 minutos, cura total de 24 horas, embalagem ofertada e garantia mínima de três meses.

Item	Empresa	Descrição	Atende Requisitos	OBS
84	ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA	Graxa Lítio Branca Pura Resistente Água 500gr. Graxa sabão de Lítio Grau NLGI -2, composta por óleos minerais de alta qualidade, sabão de lítio, dióxido de titânio e pacote de aditivos com excelente adesividade e ótima resistência a ação da água. Peso líquido: 500 gramas; Embalagem: Pote Plástico; Aparência: Pasta na cor branca; Faixa de temperatura de trabalho: -15 graus Celsius a +135 graus Celsius; Consistência: NLGI 2; Penetração trabalhada 60x a 25 graus; Celsius: 265 - 295mm; Ponto de gota: 185 graus Celsius no mínimo.	Não	O produto ofertado para o Lote 84 não atende às especificações mínimas do edital. A documentação apresentada identifica produto em embalagem aerossol de 160 ml, com peso líquido de 110 g, enquanto o edital exige graxa em pasta, acondicionada em pote plástico, com peso líquido de 500 g. Também não foram comprovados o grau NLGI 2, a penetração trabalhada entre 265 e 295, o ponto de gota mínimo de 185 °C, a faixa de temperatura de trabalho de -15 °C a +135 °C, a aparência na cor branca e os demais componentes especificados. Dessa forma, recomenda-se a desclassificação do produto para o item, por incompatibilidade objetiva com o descritivo técnico.
96	ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA	Jogo de calibradores de folga com 13 lâminas. Capacidade: 0,05-1mm. Número de lâminas: 13. Composição: (0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1) mm. Fabricados em aço . Comprimento das lâminas de 100 mm. Garantia mínima de 3 meses.	Sim	Aceito
98	ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA	Jogo de chaves Allen hexagonal macho em formato L com 9 peças Allen (1,5-10) mm 42/9m, com cabeça fixa de tamanhos nas medidas: (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) mm. Material de fabricação em aço vanádio/cromo-vanádio de alta resistência, fosfatizado e escurecido. Garantia mínima de 3 meses.	Sim	Aceito
140	ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA	Paquímetro universal digital 150mm em aço inox ou aço carbono. Fonte de alimentação: Bateria de 1,5 V, tipo SR44. Erro de medição: 0,03mm. Capacidade: 150mm. Display LCD. Garantia mínima de 3 meses.	Não	O produto ofertado para o Lote 140 não atende integralmente às especificações mínimas do edital. A documentação apresentada informa que o paquímetro é fabricado em fibra de carbono e plástico, enquanto o instrumento convocatório exige fabricação em aço inox ou aço carbono. Também não foi comprovado o erro máximo de medição de 0,03 mm, tendo sido informada apenas a resolução de 0,01 mm, grandezas técnicas distintas. Adicionalmente, a imagem do produto indica utilização de bateria LR44, diferente da bateria SR44 exigida, e não consta comprovação da garantia mínima de três meses. Dessa forma, recomenda-se a desclassificação do produto para o item.
162	ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA	Smart controle universal com as seguintes especificações mínimas: com infravermelho; controle por celular ou voz, All-in-One; com área de cobertura 360°; com distância máxima de até 10 m; com alimentação elétrica: 5 VDC 1A; com micro USB; com conexão Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz; com segurança e criptografia: WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES; compatível com os dispositivos/plataformas alexa, google assistant e demais aparelhos inteligentes. Com garantia de no mínimo 3 meses e manual/folder de instruções/operações.	Não	O produto ofertado não comprova integralmente o atendimento às especificações mínimas do edital. A imagem do produto indica conector aparentemente USB-C, distinto do micro USB exigido. Recomenda-se, portanto, a desclassificação do produto para o item, salvo comprovação técnica formal em diligência.
56	BONDETECH INFORMATICA LTDA	Chave Inglesa com cabo emborrachado medida: 6 (150 mm). Material aço carbono de alta qualidade. Com garantia de no mínimo 3 meses	Sim	
69	BONDETECH INFORMATICA LTDA	Flanela de microfibras anti-estática, 100% filamento contínuo de poliéster; Propriedades Antiestáticas; Limpa sem soltar fiapos e sem riscar; Coloração branca fosca, com textura suave; Não causa reações químicas; Resistente a abrasão; Tamanho: 15cm x 15cm; Pacote com 100 unidades. Com garantia de no mínimo 3 meses	Sim	

Item	Empresa	Descrição	Atende Requisitos	OBS
101	BONDETECH INFORMATICA LTDA	Kit com 3 escovas manuais de 175 mm de comprimento com cerdas de aço, latão e nylon. Materiais: 1 escova com cerdas em aço inox e cabo de polipropileno (remoção de ferrugem, tinta, resíduos ou oxidação em superfícies metálicas); 1 escova com cerdas em latão e cabo em polipropileno (ideal para remoção de ferrugem, tinta, resíduos ou oxidação em superfícies metálicas); 1 escova com cerdas em nylon e cabo em polipropileno (contra poeira de cerdas macias de nylon, própria para limpeza de precisão, sem arranhões.). Cabo ergonômico. Comprimento das cerdas 1 mm. Espessura das cerdas 1 mm. Forma do pincel Reto. Largura total 3 cm. Garantia mínima de 3 meses.	Diligência	Não tem detalhamento das escovas.
105	BONDETECH INFORMATICA LTDA	Kit pinças de precisão em aço inoxidável anti estática reta e curva 6 peças. Conteúdo do kit e especificações: 1 pinça ESD-10: anti-estático (cerca de 110mm). 1 pinça ESD-11: anti-estático , ponta fina reta (cerca de 140mm); 1 pinça ESD-12: anti-estático, ponta fina reta (cerca de 135mm); 1 pinça ESD-13: anti-estático, fino e redondo (cerca de 115mm); 1 pinça ESD-14: anti-estático, super fina ponta reta (cerca de 110mm); 1 pinça ESD-15: anti-estático, ponta curvada (cerca de 120mm). Garantia mínima de 3 meses.	Sim	Atende
118	BONDETECH INFORMATICA LTDA	Micro cortador de fio de com aproximadamente 5", mini cortadores de precisão e alicate de corte limpo para eletrônicos e filamentos 3D. Feito com o material: mandíbula diagonal de aço 65Mn ou semelhante (aço inoxidável/ aço carbono), cabo de borracha antiderrapante. Mandíbula com ponta ultra afiada de 12mm a 15mm de comprimento e 12 a 15mm de largura (abertura) de recuperação automática. Garantia mínima de 3 meses.	Sim	Atende
166	BONDETECH INFORMATICA LTDA	Spray desengripante para peças metálicas. Base óleos vegetais; Cor amarela; Odor característico; Densidade a 20°C (g/cm³) 0,83; Rigidez dielétrica (kV) 9,3; Resistência à corrosão (Salt Spray)(h) 48; Embalagem com no mínimo 300 ml. Com garantia de no mínimo 3 meses	Não	Não tem o detalhamento exigido
172	BONDETECH INFORMATICA LTDA	Termômetro digital infravermelho portátil com as seguintes especificações mínimas: com ponteiro laser para medição de superfícies, faixa de temperatura de 50 °C a 400 °C e precisão mínima de 1,5 °C; com distância de medição de 30 cm a 1,5 m, desligamento automático, alimentação por pilhas ou bateria. Fornecido em embalagem original de fábrica, lacrada e identificada. Com garantia de no mínimo 3 meses e manual/folder de instruções/operações.	Sim	
73	GME LIGHT SOLUTIONS LTDA	Fonte de Alimentação Digital Assimétrica com as seguintes especificações mínimas: com 1 Canal até 5A; com display em LED de no mínimo 3 dígitos para tensão e corrente; com indicação do método de operação tensão contínua (DC) e corrente contínua (CC) através de LED; com modos de operação tensão contínua (DC) e corrente contínua (CC); com método de resfriamento: ventilação forçada; com proteção de entrada: fusível de vidro; com consumo máximo de 150 W; com faixa de corrente de 0 a 5 A; com precisão de indicação de corrente: 2% + 2 dígitos, regulação de linha: = 0,2% + 3 mA, regulação de Carga: = 0,2% + 3 mA, ripple e ruído: = 2 mA(RMS) , faixa de tensão: 0 a 30 V, precisão de indicação de tensão: 1% + 2 dígitos, regulação de linha: = 0,01% + 2 mV, regulação de carga: = 0,01% + 2 mV,ripple e Ruído: =0,5 m Vrms.Com garantia de no mínimo 12 meses e manual/folder de instruções/operações.	Não	O produto não atende integralmente às especificações mínimas, pois apresenta precisão de tensão inferior à exigida, regulação de carga e ripple acima dos limites previstos, além de não comprovar consumo máximo de 150 W, ripple de corrente, fusível de vidro e garantia mínima de 12 meses. Também há divergência na identificação do modelo no manual.

Item	Empresa	Descrição	Atende Requisitos	OBS
217	GME LIGHT SOLUTIONS LTDA	<p>Drone profissional com as seguintes especificações mínimas: com tamanho diagonal (sem hélices): aproximadamente 350 mm; com peso total (incluindo bateria e hélices): até 1,9 kg; com propulsão elétrica; com decolagem e pouso vertical; com tempo de voo mínimo: 30 minutos por bateria; com velocidade máxima horizontal: mínimo de 70 km/h; com ângulo máximo de inclinação: mínimo 40°; com funções automáticas de segurança; com retorno ao ponto de origem (RTH), pouso assistido e travamento emergencial; com modos de voo: manual, assistido e autônomo; com sistema de posicionamento por satélite duplo (GPS e GLONASS ou equivalente); com capacidade de voo autônomo programado por waypoints; com sensores de detecção de obstáculos; com gimbal; com resistência ao vento de no mínimo 10 m/s (36 km/h); com câmera integrada com sensor de no mínimo 1"; com resolução fotográfica mínima: 20 MP; com resolução de vídeo mínima: 4K a 60 fps ou superior; com estabilização mecânica de 3 eixos (pitch, roll e yaw); com controle de ângulo vertical ajustável de -90° a +30°; com formatos de foto: JPEG e DNG (RAW); com formatos de vídeo: MP4 e MOV (H.264/H.265); com suporte a cartões de memória SD ou Micro SD; com frequência de operação: 2,4 GHz e/ou 5,8 GHz, conforme normas da ANATEL; com alcance máximo de transmissão de no mínimo 6 km em área livre; com bateria recarregável com capacidade mínima de 5.000 mAh; que seja compatível com dispositivos móveis (tablets e smartphones); com sistema de gerenciamento inteligente e indicação de carga em tempo real; com recursos automáticos de segurança contra perda de sinal e baixa bateria; com suporte a armazenamento local e transmissão sem fio; com conexão com aplicativos de controle e mapeamento. Com garantia de no mínimo 12 meses e manual/folder de instruções/operações. (Cota até 75% - Ampla Participação).</p>	Não	<p>O produto DJI Air 3S não atende integralmente às especificações mínimas do item. Conforme documentação técnica oficial do fabricante, o equipamento possui ângulo máximo de inclinação de 36°, inferior ao mínimo de 40° exigido, e bateria com capacidade de 4.276 mAh, inferior à capacidade mínima de 5.000 mAh estabelecida no descritivo. Verificaram-se, ainda, divergências entre a documentação apresentada pelo licitante e as especificações oficiais do fabricante, especialmente quanto à autonomia, capacidade da bateria, armazenamento interno, sistema de posicionamento, resolução de vídeo e dimensões. Dessa forma, recomenda-se a desclassificação do produto ofertado, por descumprimento de requisitos técnicos mínimos objetivos.</p>