

Item	Empresa	Descrição	Atende Requisitos	OBS
97	BONDETECH INFORMATICA LTDA	Jogo de chave fixa dupla (chave de boca dupla para porcas flangeadas) 6 a 32 mm com no mínimo 12 peças, na cor cinza e acabamento cromado. Material em aço ou aço cromo-vanádio que contenha no mínimo os seguintes tamanhos (6 x7, 8 x 9, 10 x11,12 x13, 14 x15, 16 x17, 18 x19, 20 x21, 22 x 23, 24 x 26, 27 x 28, 30 x 32) mm. Tipo de cabeça fixa. Fabricadas conforme normas DIN 897 ou ISO 10102. Garantia mínima de 3 meses.	Não	Um dos tamanhos é divergente do solicitado na licitação, solicitado e divergente: 26
140	BONDETECH INFORMATICA LTDA	Paquímetro universal digital 150mm em aço inox ou aço carbono. Fonte de alimentação: Bateria de 1,5 V, tipo SR44. Erro de medição: 0,03mm. Capacidade: 150mm. Display LCD. Garantia mínima de 3 meses.	Não	O produto ofertado para o Lote 140 não atende integralmente às especificações mínimas do edital. A documentação apresentada informa que o paquímetro é fabricado em fibra de carbono e plástico, enquanto o instrumento convocatório exige fabricação em aço inox ou aço carbono.
162	MALKUT E BOHN LTDA	Smart controle universal com as seguintes especificações mínimas: com infravermelho; controle por celular ou voz, All-in-One; com área de cobertura 360°; com distância máxima de até 10 m; com alimentação elétrica: 5 VDC 1A; com micro USB; com conexão Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz; com segurança e criptografia: WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES; compatível com os dispositivos/plataformas alexa, google assistant e demais aparelhos inteligentes. Com garantia de no mínimo 3 meses e manual/folder de instruções/operações.	Sim	Atende
166	ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA	Spray desengripante para peças metálicas. Base óleos vegetais; Cor amarela; Odor característico; Densidade a 20°C (g/cm³) 0,83; Rigidez dielétrica (kV) 9,3; Resistência à corrosão (Salt Spray)(h) 48; Embalagem com no mínimo 300 ml. Com garantia de no mínimo 3 meses	Diligência	Solicita-se o encaminhamento da ficha técnica ou catálogo oficial do fabricante do produto ofertado, a fim de comprovar o atendimento às especificações mínimas exigidas no edital, especialmente quanto à composição à base de óleos vegetais, cor, densidade, rigidez dielétrica, resistência à corrosão (Salt Spray), capacidade da embalagem e demais características técnicas do item. A ausência de comprovação poderá ensejar a desclassificação da proposta quanto ao referido item.
217	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Drone profissional com as seguintes especificações mínimas: com tamanho diagonal (sem hélices): aproximadamente 350 mm; com peso total (incluindo bateria e hélices): até 1,9 kg; com propulsão elétrica; com decolagem e pouso vertical; com tempo de voo mínimo: 30 minutos por bateria; com velocidade máxima horizontal: mínimo de 70 km/h; com ângulo máximo de inclinação: mínimo 40°; com funções automáticas de segurança; com retorno ao ponto de origem (RTH), pouso assistido e travamento emergencial; com modos de voo: manual, assistido e autônomo; com sistema de posicionamento por satélite duplo (GPS e GLONASS ou equivalente); com capacidade de voo autônomo programado por waypoints; com sensores de detecção de obstáculos; com gimbal; com resistência ao vento de no mínimo 10 m/s (36 km/h); com câmera integrada com sensor de no mínimo 1"; com resolução fotográfica mínima: 20 MP; com resolução de vídeo mínima: 4K a 60 fps ou superior; com estabilização mecânica de 3 eixos (pitch, roll e yaw); com controle de ângulo vertical ajustável de -90° a +30°; com formatos de foto: JPEG e DNG (RAW); com formatos de vídeo: MP4 e MOV (H.264/H.265); com suporte a cartões de memória SD ou Micro SD; com frequência de operação: 2,4 GHz e/ou 5,8 GHz, conforme normas da ANATEL; com alcance máximo de transmissão de no mínimo 6 km em área livre; com bateria recarregável com capacidade mínima de 5.000 mAh; que seja compatível com dispositivos móveis (tablets e smartphones); com sistema de gerenciamento inteligente e indicação de carga em tempo real; com recursos automáticos de segurança contra perda de sinal e baixa bateria; com suporte a armazenamento local e transmissão sem fio; com conexão com aplicativos de controle e mapeamento. Com garantia de no mínimo 12 meses e manual/folder de instruções/operações.(Cota até 75% - Ampla Participação).	Sim	Atende

Item	Empresa	Descrição	Atende Requisitos	OBS
248	NTI BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Licença V-Ray (versão mais atual) com as seguintes especificações: licença digital, software de renderização 3D para Sketchup, que combina renderização real-time e foto- realista, produz imagens de múltiplos ângulos de câmeras, cria panoramas 360°. Compatível com sistema operacional Windows 64 bits.Licença 1 (um) ano.	Sim	Atende
249	NTI BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Licença V-Ray (versão mais atual) com as seguintes especificações: licença digital, software de renderização 3D para Sketchup, que combina renderização real-time e foto- realista, produz imagens de múltiplos ângulos de câmeras, cria panoramas 360°. Compatível com sistema operacional Windows 64 bits.Licença 3 (três) anos	Sim	Atende
73	NEW OESTE	Fonte de Alimentação Digital Assimétrica com as seguintes especificações mínimas: com 1 Canal até 5A; com display em LED de no mínimo 3 dígitos para tensão e corrente; com indicação do método de operação tensão continua (DC) e corrente contínua (CC) através de LED; com modos de operação tensão continua (DC) e corrente contínua (CC); com método de resfriamento: ventilação forçada; com proteção de entrada: fusível de vidro; com consumo máximo de 150 W; com faixa de corrente de 0 a 5 A; com precisão de indicação de corrente: 2% + 2 dígitos, regulação de linha: = 0,2% + 3 mA, regulação de Carga: = 0,2% + 3 mA, ripple e ruído: = 2 mA(RMS) , faixa de tensão: 0 a 30 V, precisão de indicação de tensão: 1% + 2 dígitos, regulação de linha: = 0,01% + 2 mV, regulação de carga: = 0,01% + 2 mV,ripple e Ruído: =0,5 m Vrms.Com garantia de no mínimo 12 meses e manual/folder de instruções/operações.	Diligência	Solicita-se comprovação técnica oficial de que o modelo ofertado atende aos limites de ripple e ruído exigidos no edital, especialmente tensão $\leq 0,5$ mVrms e corrente ≤ 2 mA RMS, bem como às demais especificações de regulação de carga e linha.