

**INEXIGIBILIDADE Nº 47/2026 - PROCESSO Nº 150/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.643/2026**

Considerando o disposto no artigo 74 da Lei n.º 14.133/2021, eu **Ivete Ferrarini Iakmiu**, Secretária Municipal de Educação e Cultura, comunico a Vossa Excelência, o Sr. Prefeito, quanto ao processo de inexigibilidade de licitação identificado em epígrafe, instruído com os documentos obrigatórios relacionados no art. 72 da mesma Lei e outros pertinentes à contratação, que segue descrita no presente termo, solicitando autorização para a contratação direta e a celebração do respectivo contrato, observando-se os requisitos legais de publicação.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, 271, Centro, Pato Branco - PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito, o Sr. **Geri Natalino Dutra**, brasileiro, portador do RG nº 4551478-1, inscrito no CPF nº 648.471.369-34, residente e domiciliado na Rua Candido de Abreu, nº 25, bairro Jardim Primavera, CEP 85502-360, em Pato Branco – PR.

EMPRESA: INFORMÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.630.985/0001-39, com sede à Rua Pedro Gusso, nº 943, Bairro Capão Raso, CEP: 81.050-200 em Curitiba - PR, telefone: (41) 3593-7733, endereço eletrônico: licitacoes@kastrup.com.br representada por **Egeu Emilio Feix**, brasileiro, inscrito no CPF nº 004.295.200-000, RG nº 3.417.969-7 SESP-PR, residente e domiciliado na Av. República Argentina, nº 28, Apt. 181, Bairro Água Verde em Curitiba – PR.

OBJETO

I - Aquisição de mobiliário - poltronas, incluindo montagem e instalação, mediante adesão à Ata de Registro de Preços nº 189/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 90010/2025 e gerenciada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme condições e exigências estabelecidas abaixo:

Lote	Item	Qtde	Und	Descrição	Valor UN	Valor total
1	54	59	Und	Poltrona de auditório rebatível: ASSENTO: Rebatimento automático silencioso, acionamento por gravidade e buchas de poliacetal auto lubrificantes. Conferindo resistência ao conjunto, a fixação do assento e o seu sistema de giro é composto por um mecanismo fixado na estrutura lateral da poltrona, dimensões 84 x 89 x 15 mm, construído em polipropileno injetado que, além da fixação, define o fim de curso do movimento do assento, contendo para a posição de repouso em 72 graus um	R\$ 1.440,00	R\$ 84.960,00

			amortecer injetado de poliuretano. Fixado no assento e acoplado a este dispositivo, o sistema possui uma chapa de aço dobrada em L, dimensões 100 x 85 x 2,65mm e dois pinos de aço: um de 15 mm proporcionando giro e fixação e outro de 11 mm proporcionando fim de curso. Estrutura interna do assento em madeira moldada anatomicamente, dimensões mínimas 445 X 445 x 16 mm de espessura, compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola à base de ureia e formol e moldadas a quente. BLINDAGEM DO ASSENTO Em madeira compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola à base de uréia e formol e moldadas a quente. Acabamento em ambas as faces com lâmina de madeira natural de 0,7 mm nos padrões mogno, imbuia freijó ou marfim e acabamento em verniz poliuretano acetinado natural, possuindo ainda microperfurações em pelo menos 10% de sua área para melhor absorção acústica. ENCOSTO Fixo, estrutura interna em madeira moldada anatomicamente compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola à base de ureia e formol e moldadas a quente. Com raio de curvatura de 900 mm e espessura total de 14 mm. Porcas garras metálicas encravadas no compensado recebem parafusos de 1/4x3/4" para fixação no suporte do encosto. Suporte do encosto confeccionado com chapa de aço com 2,65mm de espessura, estruturado por dobras e posicionado entre o encosto e a estrutura lateral. BLINDAGEM DO ENCOSTO Em madeira compensada de espessura de 14 mm com raio de curvatura de 900 mm e acabamento com lâmina de madeira natural de 0,7mm e acabamento em verniz poliuretano acetinado natural. As bordas superior e laterais são aparentes em aproximadamente 30 mm em relação ao encosto.	
--	--	--	--	--

			ESPUMAS E REVESTIMENTO Assento com expandida de poliuretano anti-chamas com densidade de 33kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 65 no centro do assento. Encosto com espuma expandida de poliuretano, anti-chamas, com formato anatômico, densidade de 33kg/m³, possuindo largura de 470mm , altura de 560mm. Revestimento em tecido 100% poliéster ou laminado de PVC. Cor a definir. ESTRUTURA Confeccionada em MDF 36mm de espessura revestidos com lâmina de madeira natural 0,7mm, composta por uma coluna com dimensões 600 x 350mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. APÓIA-BRAÇOS Confeccionados em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima de 12%, fixados na estrutura com cavilhas de madeira e cola especial, dimensões 370x50x21mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. SAPATAS DE FIXAÇÃO AO PISO Confeccionadas em aço, dimensões 360 x 420 x 4,75mm, fixadas ao piso e à estrutura de forma não aparente. Observação: a base da poltrona deverá ser aparafusada no piso e fixada com parafuso de aproximadamente 120mm no piso inclinado. Todos os componentes metálicos da poltrona devem receber tratamento de superfície por fosfatização de zinco e pintura à pó eletrostática. DIMENSÕES: Entre-eixos: variáveis de acordo com lay-out – mín. 500 mm Altura do chão ao topo do encosto: 850 à 900mm Profundidade da poltrona aberta: 600 mm. LAUDOS: Deverá estar em conformidade com as normas de ergonomia (NR 17), Certificação ABNT em conformidade de Produto com a NBR 15878/2011, Laudo de Névoa Salina de 500 horas de acordo com a NBR 8094/1983 Laudo de Densidade da Espuma de acordo com a NBR 8537/2015, Laudo de Queima de Espuma de acordo com a NBR 9178/2015 e	
--	--	--	---	--



			revestimento anti-chamas. Certificado de Destinação Final dos Resíduos Industriais - CDF, emitido pelo órgão estadual ou municipal responsável pela fiscalização na localidade sede da indústria proponente ou emitido por empresa/instituição autorizada pelo órgão ambiental da esfera competente. O Certificado de Destinação Final poderá ser substituído pela apresentação de Certificado emitido de acordo com a NORMA ABNT NRB ISO 14001: 2015 ou outro similar, desde que a certificação abranja em seu escopo a apresentação do CDF ao organismo certificador e seja emitida por empresas/instituições autorizadas pelo órgão ambiental e normalizador competente. Marca: kastrup modelo: kas 018 slim sem prancheta.		
55	01	Und	Poltrona de auditório rebatível para obeso: ASSENTO: Rebatimento automático silencioso, acionamento por gravidade e buchas de poliacetal autolubrificantes. Conferindo resistência ao conjunto, a fixação do assento e o seu sistema de giro é composto por um mecanismo fixado na estrutura lateral da poltrona, dimensões 84 x 89 x 15 mm, construído em polipropileno injetado que, além da fixação, define o fim de curso do movimento do assento, contendo para a posição de repouso em 72 graus um amortecedor injetado de poliuretano. Fixado no assento e acoplado a este dispositivo, o sistema possui uma chapa de aço dobrada em L, dimensões 100 x 85 x 2,65mm e dois pinos de aço: um de 15 mm proporcionando giro e fixação e outro de 11 mm proporcionando fim de curso. Estrutura interna do assento em madeira moldada anatomicamente, dimensões mínimas 445 X 695 x 16 mm de espessura, compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente. BLINDAGEM DO ASSENTO Em madeira compensada a partir de lâminas	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

de madeira de alta dureza, unidas com cola à base de uréia e formol e moldadas a quente. Acabamento em ambas as faces com lâmina de madeira natural de 0,7 mm nos padrões mogno, imbuia freijó ou marfim e acabamento em verniz poliuretano acetinado natural, possuindo ainda microperfurações em pelo menos 10% de sua área para melhor absorção acústica. ENCOSTO Fixo, estrutura interna em madeira moldada anatomicamente compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola à base de ureia e formol e moldadas a quente. Com raio de curvatura de 900 mm e espessura total de 14 mm. Porcas garras metálicas encravadas no compensado recebem parafusos de 1/4x3/4" para fixação no suporte do encosto. Suporte do encosto confeccionado com chapa de aço com 2,65mm de espessura, estruturado por dobras e posicionado entre o encosto e a estrutura lateral. BLINDAGEM DO ENCOSTO Em madeira compensada de espessura de 14 mm com raio de curvatura de 900 mm e acabamento com lâmina de madeira natural de 0,7mm e acabamento em verniz poliuretano acetinado natural. As bordas superior e laterais são aparentes em aproximadamente 30mm em relação ao encosto. ESPUMAS E REVESTIMENTO Assento com expandida de poliuretano anti-chamas com densidade de 33kg/m3, moldada anatomicamente com espessura de 65 no centro do assento. Encosto com espuma expandida de poliuretano, anti-chamas, com formato anatômico, densidade de 33kg/m3, possuindo largura de 720mm , altura de 560mm. Revestimento em tecido 100% poliéster ou laminado de PVC. Cor a definir. ESTRUTURA Confeccionada em MDF 36mm de espessura revestidos com lâmina de madeira natural 0,7mm, composta por uma coluna com dimensões 600 x 350mm.



			Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. APÓIA-BRAÇOS Confeccionados em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima de 12%, fixados na estrutura com cavilhas de madeira e cola especial, dimensões 370x50x21mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. SAPATAS DE FIXAÇÃO AO PISO Confeccionadas em aço, dimensões 360 x 420 x 4,75mm, fixadas ao piso e à estrutura de forma não aparente. Observação: a base da poltrona deverá ser aparafusada no piso e fixada com parafuso de aproximadamente 120mm no piso inclinado. Todos os componentes metálicos da poltrona devem receber tratamento de superfície por fosfatização de zinco e pintura à pó eletrostática. DIMENSÕES: Entre-eixos: variáveis de acordo com lay-out – mín. 750 mm Altura do chão ao topo do encosto: 850 à 900mm Profundidade da poltrona aberta: 600 mm. LAUDOS: Deverá estar em conformidade com as normas de ergonomia (NR 17), Certificação ABNT em conformidade de Produto com a NBR 15878/2011, Laudo de Névoa Salina de 500 horas de acordo com a NBR 8094/1983 Laudo de Densidade da Espuma de acordo com a NBR 8537/2015, Laudo de Queima de Espuma de acordo com a NBR 9178/2015 e revestimento anti-chamas. Certificado de Destinação Final dos Resíduos Industriais - CDF, emitido pelo órgão estadual ou municipal responsável pela fiscalização na localidade sede da indústria proponente ou emitido por empresa/instituição autorizada pelo órgão ambiental da esfera competente. O Certificado de Destinação Final poderá ser substituído pela apresentação de Certificado emitido de acordo com a NORMA ABNT NRB ISO 14001: 2015 ou outro similar, desde que a certificação abranja em seu escopo a apresentação do CDF ao organismo certificador e seja	
--	--	--	--	--

			emitida por empresas/instituições autorizadas pelo órgão ambiental e normalizador competente. Marca: kastrup modelo: kas 018 slim sem prancheta.		
56	01	Und	Poltrona de auditório rebatível para PMR. ASSENTO: Rebatimento automático silencioso, acionamento por gravidade e buchas de poliacetal autolubrificantes. Conferindo resistência ao conjunto, a fixação do assento e o seu sistema de giro é composto por um mecanismo fixado na estrutura lateral da poltrona, dimensões 84 x 89 x 15 mm, construído em polipropileno injetado que, além da fixação, define o fim de curso do movimento do assento, contendo para a posição de repouso em 72 graus um amortecedor injetado de poliuretano. Fixado no assento e acoplado a este dispositivo, o sistema possui uma chapa de aço dobrada em L, dimensões 100 x 85 x 2,65mm e dois pinos de aço: um de 15 mm proporcionando giro e fixação e outro de 11mm proporcionando fim de curso. Estrutura interna do assento em madeira moldada anatomicamente, dimensões mínimas 445 X 445 x 16 mm de espessura, compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola à base de ureia e formol e moldadas a quente. BLINDAGEM DO ASSENTO Em madeira compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola à base de uréia e formol e moldadas a quente. Acabamento em ambas as faces com lâmina de madeira natural de 0,7 mm nos padrões mogno, imbuia freijó ou marfim e acabamento em verniz poliuretano acetinado natural, possuindo ainda microperfurações em pelo menos 10% de sua área para melhor absorção acústica. ENCOSTO Fixo, estrutura interna em madeira moldada anatomicamente compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola à base de ureia e formol e	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

moldadas a quente. Com raio de curvatura de 900 mm e espessura total de 14 mm. Porcas garras metálicas encravadas no compensado recebem parafusos de 1/4x3/4" para fixação no suporte do encosto. Suporte do encosto confeccionado com chapa de aço com 2,65mm de espessura, estruturado por dobras e posicionado entre o encosto e a estrutura lateral.

BLINDAGEM DO ENCOSTO Em madeira compensada de espessura de 14 mm com raio de curvatura de 900 mm e acabamento com lâmina de madeira natural de 0,7mm e acabamento em verniz poliuretano acetinado natural. As bordas superior e laterais são aparentes em aproximadamente 30 mm em relação ao encosto.

ESPUMAS E REVESTIMENTO Assento com expandida de poliuretano anti-chamas com densidade de 33kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 65 no centro do assento. Encosto com espuma expandida de poliuretano, anti-chamas, com formato anatômico, densidade de 33kg/m³, possuindo largura de 470mm, altura de 560mm. Revestimento em tecido 100% poliéster ou laminado de PVC. Cor a definir.

ESTRUTURA Confeccionada em MDF 36mm de espessura revestidos com lâmina de madeira natural 0,7mm, composta por uma coluna com dimensões 600 x 350mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido.

APÓIA-BRAÇOS Basculante com movimento de rotação posicionando-se paralelo ao encosto, permitindo que uma pessoa possa acessar a poltrona pela lateral da mesma. Confeccionados em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima de 12%, fixados a uma estrutura metálica, através de parafusos. Dimensões 370x50x21mm. Acabamento nos mesmos padrões da estrutura e verniz de poliuretano acetinado natural.

SAPATAS DE FIXAÇÃO AO PISO Confeccionadas em aço, dimensões 360 x 420 x

			4,75mm, fixadas ao piso e à estrutura de forma não aparente. Observação: a base da poltrona deverá ser aparafusada no piso e fixada com parafuso de aproximadamente 120mm no piso inclinado. Todos os componentes metálicos da poltrona devem receber tratamento de superfície por fosfatização de zinco e pintura à pó eletrostática. DIMENSÕES Entre-eixos: variáveis de acordo com lay-out – mín. 500 mm Altura do chão ao topo do encosto: 850 à 900mm Profundidade da poltrona aberta: 600 mm LAUDOS Deverá estar em conformidade com as normas de ergonomia (NR 17), Certificação ABNT em conformidade de Produto com a NBR 15878/2011, Laudo de Névoa Salina de 500 horas de acordo com a NBR 8094/1983 Laudo de Densidade da Espuma de acordo com a NBR 8537/2015, Laudo de Queima de Espuma de acordo com a NBR 9178/2015 e revestimento anti-chamas. Certificado de Destinação Final dos Resíduos Industriais - CDF, emitido pelo órgão estadual ou municipal responsável pela fiscalização na localidade sede da indústria proponente ou emitido por empresa/instituição autorizada pelo órgão ambiental da esfera competente. O Certificado de Destinação Final poderá ser substituído pela apresentação de Certificado emitido de acordo com a NORMA ABNT NRB ISO 14001: 2015 ou outro similar, desde que a certificação abranja em seu escopo a apresentação do CDF ao organismo certificador e seja emitida por empresas/instituições autorizadas pelo órgão ambiental e normalizador competente. Marca: kastrup modelo: kas 018 slim sem prancheta.	
Total dos Itens				R\$ 89.360,00

DOS VALORES

I - O valor total para a futura contratação será de **R\$ 89.360,00 (oitenta e nove mil trezentos e sessenta reais).**

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- I Os pagamentos decorrentes da contratação, correrão por conta dos recursos da seguinte dotação:
- a) 07 Secretaria Municipal Educação e Cultura – 07.04 Departamento de Cultura - 133920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura - 4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL – Fonte 8045 – Ação 2.108 – Despesa 46082 – Desdobramento 46241.

JUSTIFICATIVA

I - A presente contratação justifica-se pela necessidade de estruturar o mini auditório localizado no Centro Regional de Eventos, administrado pelo Departamento Municipal de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pato Branco, proporcionando melhores condições de uso para a realização de atividades culturais, educacionais, artísticas, institucionais e de capacitação promovidas pelo Município.

II - O espaço é utilizado para reuniões, palestras, oficinas, cursos, apresentações culturais, formações continuadas, conferências, encontros com a comunidade e demais eventos promovidos pela Administração Pública, demandando mobiliário adequado para garantir conforto, segurança, acessibilidade e funcionalidade aos participantes.

III - Atualmente, o mini auditório necessita de adequação de sua estrutura física, sendo indispensável a aquisição de poltronas específicas para auditório, projetadas para uso contínuo, com características técnicas compatíveis com ambientes de grande circulação de pessoas, assegurando maior durabilidade, ergonomia e melhor aproveitamento do espaço disponível.

IV - A contratação contribuirá para a melhoria da infraestrutura pública destinada ao desenvolvimento das políticas culturais e educacionais do Município, proporcionando ambiente adequado para atendimento da população e para a realização de atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, fortalecendo as ações de formação, difusão cultural e participação comunitária.

DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

I - Excepcionalmente, em situações de inviabilidade de competição, a lei estabelece hipóteses de inexigibilidade de licitação, conforme previsto no **art. 74, da Lei Federal nº 14.133/2021**. A mesma lei autoriza a adesão de órgão ou entidade não participante em ata de registro de preços, desde que haja anuência do órgão gerenciador e vantajosidade comprovada para a Administração, de acordo com os **arts. 86, § 2º e 3º legislação supracitada**.

II - No caso em tela, estando presentes os requisitos legais, a contratação através de adesão à ata de registro de preços torna o processo licitatório inexigível, devido a inviabilidade de competição.

Pato Branco, *documento datado e assinado digitalmente*.

Ivete Ferrarini Iakmiu

Secretária Municipal de Educação e Cultura

DA AUTORIZAÇÃO

Considerando a justificativa quanto à necessidade do objeto e a avaliação das soluções disponíveis no mercado, concluindo-se pela viabilidade da contratação;

Considerando que o processo é instruído com os documentos relacionados no art. 72 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021;

Considerando os pareceres favoráveis à contratação e/ou o saneamento dos aspectos consignados nas respectivas ressalvas;

AUTORIZO a contratação direta a que se refere o presente termo.

Pato Branco, *documento datado e assinado digitalmente.*

Geri Natalino Dutra
Prefeito



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 07D2-ADCD-4831-64B8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



IVETE FERRARINI IAKMIU (CPF 717.XXX.XXX-00) em 23/09/2026 16:27:06 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GERI NATALINO DUTRA (CPF 648.XXX.XXX-34) em 23/09/2026 16:39:04 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 23/09/2026 às 16:39 e assinada digitalmente pela 1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/07D2-ADCD-4831-64B8>